

Week 5_1(es)

Agregar Estilos a las Tablas de HTML

Vamos a agregar estilos a las tablas de HTML!

Descarguen los siguientes archivos y guardenlos en una carpeta de `fecha-nombre`.

[index.html](#)

[blog.css](#)

[seoul.jpg](#)

Primero, vamos a cambiar el alineamiento de la primera fila a `left`.

```
table th {
  text-align: left;
}
```

Luego, vamos a crear una sombra abajo de la primera fila.

```
tr {
  box-shadow: 0 5px 5px -5px rgb(192, 192, 192);
}
```

Para la propiedad de `box-shadow`, pueden especificar los siguientes.

- `h-offset`: *Obligatorio*. El offset horizontal de la sombra. El valor **positivo** crea una sombra en el lado **derecha** del box, y el valor **negativo** la crea en el lado **izquierda** del box.
- `v-offset`: *Obligatorio*. El offset vertical de la sombra. El valor **positivo** crea una sombra **abajo** del box, y el valor **negativo** crea una sombra **encima** del box.
- `blur`: *Opcional*. El radio de blur(para difuminar). El mayor número significa una sombra más difuminada.
- `spread`: *Opcional*. El radio de spread(para expandir). El valor positivo aumenta el tamaño de la sombra, y el valor negativo reduce el tamaño de la sombra.
- `color`: *Opcional*. El color de la sombra. El valor por defecto es el color del texto. Pueden revisar CSS Color Values para la lista completa de los valores de color.

Luego, vamos a agregar padding a cada celda de la tabla.

```
table th, table td {
  padding: 10px;
}
```

Ahora, vamos a poner el color del fondo y vamos a cambiar algunas propiedades de la tabla.

```
table {
  font-size: 85%;
  background-color: #fff;
  box-shadow: 0 0 5px rgb(192, 192, 192);
  border-radius: 2px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}
```

Si quieren cambiar e color de las columnas, pueden utilizar el siguiente código.

```
tbody tr:nth-child(odd) {
  background-color: #fbc02d;
}
```

`:nth-child(odd)` o `:nth-child(even)` pueden utilizarse para seleccionar los elementos hijos impares o pares de sus elementos padres.

Pueden poner número en vez de `odd` o `even`.

Por ejemplo, `p:nth-child(1)` va a elegir todos los elementos `<p>` que es el primer hijo de su elemento padre.

Para borrar las líneas del borde entre celdas, pueden agregar el siguiente código.

```
table {
  border-spacing: 0;
}
```

La propiedad `border-spacing` pone distancia entre bordes de celdas adyacentes.

Pueden agregar sus propios diseños a la tabla con las propiedades que hemos aprendido!